

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Martelos hidráulicos, bate-estacas, etc. |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

A porca sextavada tem de ser bem enroscada com uma chave de boca, de maneira a evitar que se solte devido às vibrações.

Descrição

Este acoplamento foi especialmente projetado para aplicações pesadas, sendo resistente à vibrações e pressões elevadas. É possível substituir as peças internas em caso de desgaste (possibilidade de reparo).

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | SW (mm) | Rosca do acoplamento | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SF gek.* |
|--------------|-----|------------------|------------|----------------------|------------------------------|--|--|----------|
| SKL 10 IR RO | 10 | Rosca 3/8" -19 | 45 | Raio 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 13 IR RO | 12 | Rosca 1/2" -14 | 50 | Raio 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 20 IR RO | 19 | Rosca 3/4" -14 | 55 | Raio 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 25 IR RO | 25 | Rosca 1" -11 | 70 | Raio 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 32 IR RO | 31 | Rosca 1.1/4" -11 | 80 | Raio 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 40 IR RO | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 87 | Raio 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 50 IR RO | 51 | Rosca 2" -11 | 130 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave

Acessórios

| | |
|----------------|--|
| SKL ZUB 03 RO | Chave de boca para SKL...RO |
| SKL ZUBS 09 RO | Proteção antipoeira para SKL..RO |
| SK ZUB 01 RO | Suporte soldável para engate-rápido RO |

Acessório para

| | |
|--------------|---|
| SK ZUB 15 RO | Anel roscado para acoplamento RO |
| SK ZUB 04 RO | Jogo de ferramentas (3 peças) para acoplamento RO |
| SK ZUB 12 RO | Junta cônica para acoplamento RO |
| SK ZUB 13 RO | Mola de fecho para acoplamento RO |
| SK ZUB 14 RO | Anel Seeger para acoplamento RO |