

Características

Campo de aplicação	Fabricação de veículos (UNIMOG)
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar.

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	S- ér- ie	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Ta- ma- nho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.	Temperatura do óleo vegetal min.	Temperatura do óleo vegetal max.
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUB BLINDSTECKER Engate-rápido cego para parte fêmea

SKM ZUBS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

Acessório para

SKM ORING O-ring para SKM

SKM STUETZRING Anel de suporte para SKM