

# SKM HL FS

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 24°  |
| <b>compatível com</b>         | Stucchi   |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



## Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada. Substituível por acoplamentos segundo ISO 16028.

## Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar. Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima. Adequado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição      | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF acopl.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|----------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 08 HL 2 FS | 8   | L     | 10                             | M 16x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 2 FS | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 3 FS | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 3       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 2 FS | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 3 FS | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 3       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

SKM ZUBS FS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..FS