

SKM IJ JD

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Agricultura
Conexão 1	Rosca interna UN/UNF
Tipo de vedação 1	conexão roscada com a forma F
compatível com	John Deere
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS 3 CB	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
SKM ZUB 3 12	Suporte de segurança com mola
SKM ZUB 3 11	Proteção antipoeira para engate-rápido
SKM ZUBS	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Engate-rápido cego para parte fêmea

Acessório para

SKM STUETZRING	Anel de suporte para SKM
SKM ORING	O-ring para SKM