

# SKM IJ JD

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Agricultura
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	conexão roscada com a forma F
<b>compatível com</b>	John Deere
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

SKM ZUBS 3 CB	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
SKM ZUB 3 12	Suporte de segurança com mola
SKM ZUB 3 11	Proteção antipoeira para engate-rápido
SKM ZUBS	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Engate-rápido cego para parte fêmea

## Acessório para

SKM STUETZRING	Anel de suporte para SKM
SKM ORING	O-ring para SKM