

Características		
Campo de aplicação	Agricultura	
Conexão 1	Rosca interna UN/UNF	
Tipo de vedação 1	conexão roscada com a forma F	
compatível com	John Deere	
Material	Aço	
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado	



## Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## **Artigo**

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios	
SKM ZUBS 3 CB	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM
SKM ZUB 3 12	Suporte de segurança com mola
SKM ZUB 3 11	Proteção antipoeira para engate-rápido
SKM ZUBS	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM
SKM ZUBS 3 C	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Engate-rápido cego para parte fêmea

Anel de suporte para SKM
O-ring para SKM