

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| Conexão 1 | rosca interna métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Norma | conforme ISO 7241-1 série A |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

A luva deslizante pode ser montada em anteparo com anéis de trava, passando a ter a função de acoplamento de segurança. Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar. Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-------------|-----|------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 04 IM 1 | 4 | M 12x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 06 IM 1 | 6 | M 14x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 08 IM 2 | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 08 IM 3 | 8 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IM 2 | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 3 | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 4 | 10 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IM 3 | 12 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 13 IM 4 | 12 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 20 IM 5 | 19 | M 30x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Engate-rápido cego para parte fêmea |
| SKM ZUB 3 12 | Suporte de segurança com mola |
| SKM ZUBS 3 C | Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB | Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM.. |
| SKM ZUB 3 11 | Proteção antipoeira para engate-rápido |

Acessório para

| | |
|----------------|--------------------------|
| SKM ORING | O-ring para SKM |
| SKM STUETZRING | Anel de suporte para SKM |