SKM IM AE

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	rosca interna métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Aeroquip
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKM 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS AE	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..AE

Acessório para

SKM ORING AE	O-ring para SKM...AE
SKM STUETZRING AE	Anel de suporte para SKM...AE

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.