

Características

Campo de aplicação	Fabricação de veículos (UNIMOG)
Conexão 1	rosca interna métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão rosada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar.

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Tam-anho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	Temperatura do óleo vegetal min. (°C)	Temperatura do óleo vegetal max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUB BLINDSTECKER	Engate-rápido cego para parte fêmea
SKM ZUBS	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

Acessório para

SKM STUETZRING	Anel de suporte para SKM
SKM ORING	O-ring para SKM