

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Fabricação de veículos (UNIMOG)
<b>Conexão 1</b>	rosca interna métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>Norma</b>	conforme ISO 7241-1 série A
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar. Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Tam- anho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	Temperatura do óleo vegetal min. (°C)	Temperatura do óleo vegetal max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Engate-rápido cego para parte fêmea
<b>SKM ZUBS</b>	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

### Acessório para

<b>SKM STUETZRING</b>	Anel de suporte para SKM
<b>SKM ORING</b>	O-ring para SKM