

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Fabricação de veículos (UNIMOG) |
| Conexão 1 | rosca interna métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Norma | conforme ISO 7241-1 série A |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar. Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Tam- anho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | Temperatura do óleo vegetal min. (°C) | Temperatura do óleo vegetal max. (°C) |
|----------------------|-----|------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| SKM 13 IM 3 U | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

| | |
|-----------------------------|---|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Engate-rápido cego para parte fêmea |
| SKM ZUBS | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM.. |

Acessório para

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| SKM STUETZRING | Anel de suporte para SKM |
| SKM ORING | O-ring para SKM |