

Características	
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
compatível com	Faster
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.

Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.

O anel de fecho de segurança protege contra um desacoplamento acidental.

Apropriado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo						
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios	
SKM ZUBS FS	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKMFS