# SKM IN HC

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca interna NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Escopo de fornecimento** | com proteção antipoeira |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.
Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF acopl.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN HC** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IN HC** | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*