

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| Conexão 1 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| compatível com | Pioneer |
| Característica adicional | com válvula de esfera |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------------------|----------|---|---|
| SKM 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| SKM 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

| | |
|--------------------|---|
| SKM ZUBS SP | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SP |
|--------------------|---|