

| Características | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Campo de aplicação | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. | | |
| Conexão 1 | Rosca interna NPT | | |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada | | |
| compatível com | Pioneer | | |
| Característica adicional | com válvula de esfera | | |
| Material | Aço | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | |



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

| ΔΙ | rt | ig | \sim |
|----|----|----|--------|
| - | ı | 19 | |

| | | | | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. | Temperatura do óleo mineral max. |
|-----------------|----|--------------|-------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | (bar) | | (°C) | (°C) |
| SKM 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| SKM 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

| | | | _ | - | | |
|---|-----|---|-----|-----|----|---|
| Λ | ces | • | Á. | ei. | _ | _ |
| ~ | | | o i | ш | σ. | - |

SKM ZUBS SP Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SP