

### Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão rosada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
compatível com	Aeroquip
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



### Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

### Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	Rosca 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	Rosca 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	Rosca 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	Rosca 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

SKM ZUBS AE Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..AE

### Acessório para

SKM STUETZRING AE	Anel de suporte para SKM...AE
SKM ORING AE	O-ring para SKM...AE