

# SKM IR HC

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>Escopo de fornecimento</b>	com proteção antipoeira
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Descrição

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.

Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
<b>SKM 04 IR HC</b>	4	Rosca 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 06 IR HC</b>	6	Rosca 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR HC</b>	10	Rosca 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado