

SKM IR HC

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc. |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Escopo de fornecimento | com proteção antipoeira |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.

Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF acopl.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------|------------|---|---|
| SKM 04 IR HC | 4 | Rosca 1/8" -28 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 06 IR HC | 6 | Rosca 1/4" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 10 IR HC | 10 | Rosca 3/8" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado