SKM IR HC

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

Características

Campo de aplicação	Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Escopo de fornecimento	com proteção antipoeira
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.
Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	Rosca 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	Rosca 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	Rosca 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.