# SKM IR SN71-3

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Usado com pressões elevadas e fortes pulsos de pressão.
Operação com uma só mão ao acoplar (se a contrapeça já estiver montada).
Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN71-3** | 6 | Rosca 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN71-3** | 10 | Rosca 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN71-3** | 12 | Rosca 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN71-3** | 19 | Rosca 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN71-3** | 25 | Rosca 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN71** | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SN 71 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*