

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Tipo	Snap-tite série 72
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão rosada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Norma	ISO 7241-1 série B
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão (bar)	Pressão operacional	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 04 IR SN72	5	Rosca 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKM 06 IR SN72	6	Rosca 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKM 10 IR SN72	10	Rosca 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKM 13 IR SN72	12	Rosca 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKM 20 IR SN72	19	Rosca 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKM 25 IR SN72	25	Rosca 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Variantes do produto

SKM IR SN72 VA Engate-rápido de encaixe - parte fêmea, Aço inoxidável

Acessórios

SKM ZUBS SN72 Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SN 72