

# SKM IR SN H VA

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Tipo</b>	Snap-tite série H
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Forma A
<b>Material</b>	Aço inoxidável



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 06 IR SN H VA	6	Rosca 1/4" -19	345,0	2	-29	190
SKM 10 IR SN H VA	10	Rosca 3/8" -19	280,0	2	-29	190
SKM 13 IR SN H VA	12	Rosca 1/2" -14	260,0	2	-29	190
SKM 20 IR SN H VA	19	Rosca 3/4" -14	140,0	2	-29	190
SKM 25 IR SN H VA	25	Rosca 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = pressão operacional – SF acopl. = fator de segurança acoplado