

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Pioneer
Característica adicional	com válvula de esfera
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 06 IR SP	6	Rosca 1/4" -19	200,0	4	-25	110
SKM 10 IR SP	10	Rosca 3/8" -19	200,0	4	-25	110
SKM 13 IR SP	12	Rosca 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP	19	Rosca 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS SP	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SP
--------------------	---