

# SKM IR SP KE

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>compatível com</b>	Pioneer
<b>Característica adicional</b>	com válvula cônica
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	Rosca 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	Rosca 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	Rosca 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	Rosca 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = pressão operacional – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

SKM ZUBS SP Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SP