

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Tema



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.

Segurança elevada graças à uma junta de O-ring duplo.

O anel de fecho de segurança protege contra um desacoplamento acidental.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKM 06 IR T	6	Rosca 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	Rosca 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	Rosca 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	Rosca 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	Rosca 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS T Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..T