

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>compatível com</b>	Tema



### Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.  
Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.  
Segurança elevada graças à uma junta de O-ring duplo.  
O anel de fecho de segurança protege contra um desacoplamento acidental.

### Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IR T</b>	6	Rosca 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR T</b>	10	Rosca 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
<b>SKM 13 IR T</b>	12	Rosca 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
<b>SKM 20 IR T</b>	19	Rosca 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
<b>SKM 25 IR T</b>	25	Rosca 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

**SKM ZUBS T** Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..T