

SKMS HL 3 U

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Campo de aplicação | Fabricação de veículos (UNIMOG) |
| Tipo | Engate-rápido para painel |
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Norma | conforme ISO 7241-1 série A |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar.

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

| Descrição | DN* | S- ér- ie | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Ta- ma- nho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | Temperatura do óleo vegetal min. (°C) | Temperatura do óleo vegetal max. (°C) |
|-----------------------|-----|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| SKMS 10 HL 3 U | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| SKMS 13 HL 3 U | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

Acessório para

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| SKM ORING | O-ring para SKM |
| SKM STUETZRING | Anel de suporte para SKM |