

SKMS HL 3 U

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Fabricação de veículos (UNIMOG)
Tipo	Engate-rápido para painel
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar.

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	S- ér- ie	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Ta- ma- nho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	Temperatura do óleo vegetal min. (°C)	Temperatura do óleo vegetal max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

Acessório para

SKM ORING	O-ring para SKM
SKM STUETZRING	Anel de suporte para SKM