

# SKMS HL 3 U

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Fabricação de veículos (UNIMOG)
<b>Tipo</b>	Engate-rápido para painel
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 24°
<b>Norma</b>	conforme ISO 7241-1 série A
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Descrição

Graças à luva deslizante de efeito duplo, é possível obter uma função Push-Pull ao acoplar.

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

Descrição	DN*	S- ér- ie	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Ta- ma- nho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	Temperatura do óleo vegetal min. (°C)	Temperatura do óleo vegetal max. (°C)
<b>SKMS 10 HL 3 U</b>	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
<b>SKMS 13 HL 3 U</b>	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

**SKM ZUBS** Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..

## Acessório para

<b>SKM ORING</b>	O-ring para SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Anel de suporte para SKM