# SKMS HL FS

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Tipo** | Engate-rápido para painel |
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 24° |
| **compatível com** | Stucchi |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.
Substituível por acoplamentos segundo ISO 16028.

## Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.
Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.
Apropriado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..FS |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*