

# SKS HL FS

Engate-rápido de encaixe - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

apropriado para	Conector do acoplamento de encaixe, SKS...FS
Tipo	face plana
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
compatível com	Stucchi
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada. Diâmetro nominal 10, tamanho 2 também disponível no modelo ED  
Substituível por acoplamentos segundo ISO 16028.

## Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.  
Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.  
Apropriado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

Descrição	DN*	Série	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – BD = pressão operacional

## Acessórios

SKS ZUBS FS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..FS