

# SKS HL FS

Engate-rápido de encaixe - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| apropriado para        | Conector do acoplamento de encaixe, SKS...FS |
| Tipo                   | face plana                                   |
| Conexão 1              | Rosca externa métrica cilíndrica             |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 24°                             |
| compatível com         | Stucchi                                      |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                 |



## Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada. Diâmetro nominal 10, tamanho 2 também disponível no modelo ED  
Substituível por acoplamentos segundo ISO 16028.

## Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.  
Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.  
Apropriado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição         | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF acopl.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-------------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 08 HL 2 FS    | 8   | L     | 10                             | M 16x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKS 10 HL 2 FS    | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKS 10 HL 2 FS ED | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKS 10 HL 3 FS    | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 3       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKS 13 HL 2 FS    | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 2       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |
| SKS 13 HL 3 FS    | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 3       | 350,0                     | 4,0        | -20                                   | 100                                   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – BD = pressão operacional

## Acessórios

SKS ZUBS FS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..FS