

SKS HL UDK / SKS HS UDK

Engate-rápido de encaixe - parte macho

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Pressão residual: | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-----------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 HL 3 UDK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..