

### Características

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Agricultura                   |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca interna UN/UNF          |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | conexão roscada com a forma F |
| <b>compatível com</b>         | John Deere                    |
| <b>Material</b>               | Aço                           |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



### Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

### Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

### Artigo

| Descrição      | DN* | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 13 IJ 3 JD | 12  | UNF 3/4" -16     | 3       | 200,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

**SKS ZUBS** Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..