

### Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| <b>Conexão 1</b>              | rosca interna métrica cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E                     |
| <b>Norma</b>                  | conforme ISO 7241-1 série A   |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



### Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

### Artigo

| Descrição          | DN* | Rosca de conexão | L<br>(mm) | Tamanho | Pressão operacional<br>(bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral<br>min.<br>(°C) | Temperatura do óleo mineral<br>max.<br>(°C) |
|--------------------|-----|------------------|-----------|---------|------------------------------|----------|---|---|
| <b>SKS 04 IM 1</b> | 5   | M 12x1,5         | 45,0      | 1       | 300,0                        | 4        | -25   | 100   |
| <b>SKS 06 IM 1</b> | 6   | M 14x1,5         | 45,0      | 1       | 300,0                        | 4        | -25   | 100   |
| <b>SKS 08 IM 2</b> | 8   | M 16x1,5         | 49,0      | 2       | 250,0                        | 4        | -30   | 100   |
| <b>SKS 08 IM 3</b> | 8   | M 16x1,5         | 59,0      | 3       | 225,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 10 IM 2</b> | 10  | M 18x1,5         | 49,0      | 2       | 300,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 10 IM 3</b> | 10  | M 18x1,5         | 60,0      | 3       | 225,0                        | 4        | -30   | 100   |
| <b>SKS 10 IM 4</b> | 10  | M 18x1,5         | 63,5      | 4       | 225,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 13 IM 3</b> | 12  | M 22x1,5         | 48,0      | 3       | 225,0                        | 4        | -30   | 100   |
| <b>SKS 13 IM 4</b> | 12  | M 22x1,5         | 63,5      | 4       | 225,0                        | 4        | -30   | 100   |
| <b>SKS 20 IM 5</b> | 19  | M 30x1,5         | 76,0      | 5       | 225,0                        | 4        | -25   | 125   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SKS ZUBS</b>    | Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS.. |
| <b>SKS ZUB 3</b>   | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..3         |
| <b>SKS ZUB 3 S</b> | Suporte para engate-rápido, SKS..3                     |