

Características					
Caracteristicas					
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.				
Conexão 1	Rosca interna NPT				
Tipo de vedação 1	vedação roscada				
compatível com	Aeroquip				
Característica adicional	ISO 7241-1 A				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				



Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

_		_	_	
	222	ΛÁ	ri c	
\sim	ces	ธบ	HC	ıs

SKS ZUBS AE Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..AE