

Características	
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
compatível com	Faster
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.

Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.

Apropriado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Λ	-		~	_
Α	ш	ш	0 L	•

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional SF gek.*		Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.	
			(bar)		(°C)	(°C)	
SKS 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100	
SKS 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	125	

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

-		•		
Λ	CE	 \sim	r1/	٠.
$\overline{}$		 31.	ı ı.	

SKS ZUBS FS Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..FS