

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Escopo de fornecimento</b>	com proteção antipoeira
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Nota

Não podem ser exercidas cargas sobre o conector desacoplado.

### Descrição

Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.

### Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	L (mm)	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
<b>SKS 04 IN HC</b>	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IN HC</b>	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IN HC</b>	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado