SKS IN HC

Engate-rápido de encaixe - parte macho

Características

Campo de aplicação	Equipamentos de salvamento, ferramentas de fixação, prensas, etc.
Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Escopo de fornecimento	com proteção antipoeira
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Não podem ser exercidas cargas sobre o conector desacoplado.

Descrição

Acoplamento e desacoplamento sem gotejamento.

Acoplamento de encaixe para engate rápido na faixa de pressão máxima.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	L (mm)	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.