

Características				
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.			
Tipo	Snap-tite série H			
Conexão 1	Rosca interna NPT			
Tipo de vedação 1	vedação roscada			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo						
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKS 06 IN SN H	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
SKS 10 IN SN H	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
SKS 13 IN SN H	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKS 20 IN SN H	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKS 25 IN SN H	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
SKS 32 IN SN H	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
SKS 40 IN SN H	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKS 50 IN SN H	51	NPT 2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKS 65 IN SN H	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
SKS 75 IN SN H	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

		,	
Δ	cess	· 🔿 I	๚๛๏
$\boldsymbol{n}$	<b>U U U U U U U U U U</b>	יטי	103

SKS ZUBS SN H Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN H