

SKS IN SN H

Engate-rápido de encaixe - parte macho

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| Tipo | Snap-tite série H |
| Conexão 1 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|------------------------------|----------|--|--|
| SKS 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 50 IN SN H | 51 | NPT 2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKS 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS SN H Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN H