

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>compatível com</b>	Pioneer
<b>Característica adicional</b>	com válvula de esfera
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

### Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	L (mm)	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
<b>SKS 06 IN SP</b>	6	NPT 1/4" -18	35,3	200,0	4	-25	110
<b>SKS 10 IN SP</b>	10	NPT 3/8" -18	38,0	200,0	4	-25	110
<b>SKS 13 IN SP</b>	12	NPT 1/2" -14	51,4	200,0	4	-25	125
<b>SKS 13 IN 20 SP</b>	12	NPT 3/4" -14	54,4	200,0	-	-40	110
<b>SKS 20 IN SP</b>	19	NPT 3/4" -14	46,0	200,0	4	-25	110
<b>SKS 25 IN SP</b>	25	NPT 1" -11,5	64,3	200,0	4	-25	110

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

<b>SKS ZUBS SP</b>	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SP
--------------------	---