# SKS IN SP

Engate-rápido de encaixe - parte macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca interna NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **compatível com** | Pioneer |
| **Característica adicional** | com válvula de esfera |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | L (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IN SP** | 12 | NPT 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IN 20 SP** | 12 | NPT 3/4" -14 | 54,4 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| **SKS 20 IN SP** | 19 | NPT 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 25 IN SP** | 25 | NPT 1" -11,5 | 64,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SP |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*