

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão rosada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	L (mm)	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 04 IR 1	5	Rosca 1/8" -28	42,0	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 IR 1	6	Rosca 1/4" -19	44,0	1	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2	10	Rosca 3/8" -19	49,0	2	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 3	10	Rosca 3/8" -19	60,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3	12	Rosca 1/2" -14	48,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4	19	Rosca 3/4" -14	67,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 5	19	Rosca 3/4" -14	76,0	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5	25	Rosca 1" -11	76,0	5	225,0	4	-30	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS	Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..
SKS ZUB 3	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..3
SKS ZUB 3 S	Suporte para engate-rápido, SKS..3