

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Aeroquip
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1, série A.

Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 10 IR AE	10	Rosca 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100
SKS 13 IR AE	12	Rosca 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100
SKS 20 IR AE	19	Rosca 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100
SKS 25 IR AE	25	Rosca 1" -11	200,0	4,0	-25	100

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS AE	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..AE
--------------------	-------------------------------------------------