

| Características        |   |
|------------------------|---|
| Campo de aplicação     | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| Conexão 1              | Rosca interna BSP cilíndrica  |
| Tipo de vedação 1      | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E                     |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado  |



## Descrição

Usado com pressões elevadas e fortes pulsos de pressão.

Operação com uma só mão ao acoplar (se a contrapeça já estiver montada).

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar.

| Artigo           |     |                  |                     |          |                                  |                                  |
|------------------|-----|------------------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Descrição        | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. | Temperatura do óleo mineral max. |
|                  |     |                  | (bar)               |          | (°C)                             | (°C)                             |
| SKS 06 IR SN71-3 | 6   | Rosca 1/4" -19   | 690,0               | 2        | -40                              | 90                               |
| SKS 10 IR SN71-3 | 10  | Rosca 3/8" -19   | 690,0               | 2        | -40                              | 90                               |
| SKS 13 IR SN71-3 | 12  | Rosca 1/2" -14   | 690,0               | 2        | -40                              | 90                               |
| SKS 20 IR SN71-3 | 19  | Rosca 3/4" -14   | 520,0               | 2        | -40                              | 90                               |
| SKS 25 IR SN71-3 | 25  | Rosca 1" -11     | 520,0               | 2        | -40                              | 90                               |

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

| Acessórios    |  |
|---------------|--|
| SKS ZUBS SN71 | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKSSN 71 |