SKS IR SN72

Engate-rápido de encaixe - parte macho

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Tipo	Snap-tite série 72
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Característica adicional	ISO 7241-1 série B
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 04 IR SN72	5	Rosca 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKS 06 IR SN72	6	Rosca 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKS 10 IR SN72	10	Rosca 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKS 13 IR SN72	12	Rosca 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKS 20 IR SN72	19	Rosca 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKS 25 IR SN72	25	Rosca 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Variantes do produto

SKS IR SN72 VA	Engate-rápido de encaixe - parte macho, Aço inoxidável

Acessórios

SKS ZUBS SN72	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN 72

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.