

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Campo de aplicação | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| Tipos | Snap-tite série 72 |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão rosada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Característica adicional | ISO 7241-1 série B |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IR SN72 | 5 | Rosca 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKS 06 IR SN72 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 10 IR SN72 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 13 IR SN72 | 12 | Rosca 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 20 IR SN72 | 19 | Rosca 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 25 IR SN72 | 25 | Rosca 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Variantes do produto

SKS IR SN72 VA Engate-rápido de encaixe - parte macho, Aço inoxidável

Acessórios

SKS ZUBS SN72 Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN 72