SKS IR SN H VA

Engate-rápido de encaixe - parte macho em inox

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Tipo	Snap-tite série H
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Material	Aço inoxidável



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKS 06 IR SN H VA	6	Rosca 1/4" -19	345,0	2	-29	190
SKS 10 IR SN H VA	10	Rosca 3/8" -19	280,0	2	-29	190
SKS 13 IR SN H VA	12	Rosca 1/2" -14	260,0	2	-29	190
SKS 20 IR SN H VA	19	Rosca 3/4" -14	140,0	2	-29	190
SKS 25 IR SN H VA	25	Rosca 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = pressão operacional – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS SN H	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN H

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.