# SKS IR SP

Engate-rápido de encaixe - parte macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| **compatível com** | Pioneer |
| **Característica adicional** | com válvula de esfera |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | L (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SP** | 6 | Rosca 1/4" -19 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IR SP** | 10 | Rosca 3/8" -19 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IR SP** | 12 | Rosca 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 20 IR SP** | 19 | Rosca 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SP |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*